

روغن گردشی ایرانول CX با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی نفت خام (Lube cut) و انجام فرایند هیدروژناسیون و مواد افزودنی مناسب جهت استفاده در سیستم های هیدرولیک صنایع فولاد تولید گردیده است.

موارد کاربرد:

جهت روانکاری سیستم های هیدرولیک، دنده و یاتاقان هایی که نیاز به مواد افزودنی ضد سایش و یا EP نباشند.

روانکاری عمومی سیستم هایی که در معرض بار زیاد و یا سائیدگی شدید نباشند.

خصوصیات:

قابلیت محافظت قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی
مقاومت خوب در مقابل اکسیداسیون
جدایی از آب
قابلیت رها سازی هوا
بی اثر بودن بر آلیاژهای مسی و کاهش خاصیت کاتالیستس این فلزات

سطوح کارایی:

DIN 51524 PART-1
Denison HF-1
U.S.Steel 126
MIL-H-17672C
AFNOR E-48600 HH/HL
Cincinnati Milacron P-38,P45,P-54,P-55,P-62

جدول مشخصات فنی

نتیجه	نوع آزمون	آزمون
460	ASTM D445	گرانروی کینماتیک در 40° C - cSt
95	ASTM D2270	شاخص گرانروی (VI)
900	ASTM D4052	دانسیته - 15° C - Kg/m ³
-6	ASTM D97	نقطه ریزش - °C
245	ASTM D92	نقطه اشتعال (فضای باز) - °C
Class 1a	ASTM D130	خوردگی مس
Pass	ASTM D1401	میزان جدا شدن از آب
Pass	ASTM D665A	زنگ زدگی

