

روغن دنده صنعتی ایرانول IG با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی نفت خام (Lube cut) و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

## موارد کاربرد:

روغن دنده صنعتی مناسب جهت استفاده در کلیه دنده های حلزونی، چناقی، ماریچی و دنده های انتقال نیروی صنایع فولاد، یاتاقان های تخت و غلطکی و سیستم های گردشگری که سطوح کارایی ذیل توسط سازنده توصیه گردیده است.

مناسب جهت روانکاری پاششی و یا چکه ای.

## خصوصیات:

پایداری اکسیداسیون در دماهای بالا (بالای 95 درجه سانتیگراد) و مقاومت در برابر تشکیل لجن های اسیدی

قابلیت جداپذیری از آب

دارای خواص ضدسائیدگی و مقاومت در برابر فشار بالا

حاوی مواد افزودنی ضد کف که جعبه دنده ها را در برابر سائیدگی محافظت می کنند.

حاوی مواد افزودنی ضدزنگ و ضدخوردگی.

## سطوح کارایی:

US. Steel 224

جدول مشخصات فنی

| نتیجه    | نوع آزمون  | آزمون                               |
|----------|------------|-------------------------------------|
| 320      | ASTM D445  | گرانروی کینماتیک در 40° C - cSt     |
| 95       | ASTM D2270 | شاخص گرانروی (VI)                   |
| 900      | ASTM D4052 | دانسیته - 15° C - Kg/m <sup>3</sup> |
| -12      | ASTM D97   | نقطه ریزش - °C                      |
| 240      | ASTM D92   | نقطه اشتعال (فضای باز) - °C         |
| Class 1b | ASTM D130  | خوردگی مس                           |