

روغن دنده صنعتی ایرانول IG با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی نفت خام (Lube cut) و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

موارد کاربرد:

روغن دنده صنعتی مناسب جهت استفاده در کلیه دنده های حلزونی، جناقی، ماریچی و دنده های انتقال نیروی صنایع فولاد، یاتاقان های تخت و غلطکی و سیستم های گردشگری که سطوح کارایی ذیل توسط سازنده توصیه گردیده است.
مناسب جهت روانکاری پاششی و یا چکه ای.

خصوصیات:

پایداری اکسیداسیون در دماهای بالا (بالای 95 درجه سانتیگراد) و مقاومت در برابر تشکیل لجن های اسیدی قابلیت جداپذیری از آب
دارای خواص ضدسائیدگی و مقاومت در برابر فشار بالا
حاوی مواد افزودنی ضد کف که جعبه دنده ها را در برابر سائیدگی محافظت می کنند.
حاوی مواد افزودنی ضدزنگ و ضدخوردگی.

سطوح کارایی:

US. Steel 224

جدول مشخصات فنی

نتیجه	نوع آزمون	آزمون
460	ASTM D445	گرانروی کینماتیک در 40° C - cSt
95	ASTM D2270	شاخص گرانروی (VI)
900	ASTM D4052	دانسیته - 15° C - Kg/m ³
-9	ASTM D97	نقطه ریزش - °C
245	ASTM D92	نقطه اشتعال (فضای باز) - °C
Class 1b	ASTM D130	خوردگی مس

